

Montáž pod umyvadlo

Tlakověsné a decentralizované.

Malé zásobníky SHU..SL o objemu 5 nebo 10 litrů jsou optimálně vhodné k napájení několika odběrných míst. Pomocí otočného regulátoru můžete plynule nastavit teplotu přístroje na 35 °C až 82 °C. Omezovač teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální teplotu na výtoku. Můžete ji omezit na 38, 45, 55 nebo 65 °C. Signalizační kontrolka se rozsvítí vždy v okamžiku, kdy je přístroj právě ve fázi ohřívání. V kombinaci s bezpečnostní skupinou SVMT můžete instalovat jakoukoliv tlakovou armaturu.



Nejdůležitější znaky

Zásobník na 5 nebo 10 litrů (podle přístroje)

Příkon 2 kW

Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem

Pro jedno nebo více odběrných míst

Ochrana proti stříkající vodě IP 24



Typ		
Typ	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Objedn. č.	222151	229473
Příkon	2 kW	2 kW
Výška	421 mm	503 mm
Šířka	263 mm	295 mm
Hloubka	230 mm	275 mm
technické údaje		
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,29 kWh	0,36 kWh
Třída energetické účinnosti	A	A
Kryti (IP)	IP24	IP24
Barva	bílá	bílá
Hmotnost	5,20 kg	7,60 kg